



UL1581大型燃烧试验箱 ZY6014A



技术参数

- ◆ 试验箱体容积：4.32m³
- ◆ 材质：A外部：方钢框架结构，加厚1.5mm钢板静电烤白色漆；B内部：静电烤黑色漆。
- ◆ 观察窗：观察窗为钢化玻璃，周围用SUS304不锈钢包边，尺寸为500mm*400mm。
- ◆ 操作窗口：2个，总外围尺寸φ160mm，外围为3.0mm不锈钢包边，密封为长臂皮手套，长度为600mm。
- ◆ 风系统：A、采用离心风机强力排风；B、密封推拉板为2.0mm不锈钢；C、两边设有滑动槽
- ◆ 风口：4个，尺寸均为200mm*100mm，密封推拉板均为2.0mm不锈钢板，两边设有滑动槽。
- ◆ 底部固定架：尺寸为2.1m长*1.16m宽*0.6m高，采用40mm*40mm方通，静电烤白色漆，其下安装有3寸脚轮4个，两个带刹车两个不带刹车。
- ◆ 照明设备：采用防雾防烟白炽灯一个
- ◆ 施焰时间：0-99.99秒任意设定
- ◆ 停燃时间：0-99.99秒任意设定
- ◆ 施焰次数：0-999999次任意设定
- ◆ 工作电源：AC220V，50HZ



适用范围

此设备造型美观大方、内部结构合理、操作简单快捷，测试精确无误，为电线电缆制造商、大专院校及商检部门广泛使用。



符合标准

其严格按照UL1581sect1080.1~1080.14标准生产，并得到广州美华UL公司的认可，完全符合VW-1FlameTest燃烧试验标准，且适用于UL1581、UL13、UL444、UL1655之VW-1以及CSA之FT-1、FT-2。



产品特点

此设备由试验部分和控制部分组成采用一体化设计，方便现场安装和调试。控制系统自动化程度高，具有自动点火功能。温度和时间实时显示，观察记录方便，使用稳定可靠。

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话：0769-89066618

传 真：0769-89066619

邮 箱：vivi@zonskysz.com

网 址：www.zonskysz.com

销售电话：欧阳薇薇 15820889098

热 线：400-882-3908

